



KATALOG OŚWIETLENIA LED



RedLed
ul. Zręby 1
03-104 Warszawa

tel. 0 514 14 14 55
tel. 0 514 14 14 51

TYP: SBL48B-CR200-230VAC



| PARAMETR | JEDNOSTKA MIARY | SBL48B-CR528-230VAC |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| NAPIĘCIE ZASILANIA | [VAC] | 230 |
| POBÓR MOCY | [W] | 4 |
| ŚWIATŁOŚĆ | [lm] | 200 |
| ŻYWOTNOŚĆ ŚWIECENIA | [h] | ok. 30 000 |
| CZAS REGULACJI WŁĄCZENIA LAMPY | [s] | OD 10sek DO 10min |
| TRYB DZIAŁANIA | | Dzień lub Noc |
| KĄT OBSERWACJI CZUJKI RUCHU | | 180° |
| ZASIĘG CZUJKI RUCHU | mb | ok. 10 |
| STOPIEŃ OCHRONY | | IP 44 |
| BARWA ŚWIATŁA | [K] | Biała Zimna /6000K/ |

TYP: SBL48B-CR528-230VAC



| PARAMETR | JEDNOSTKA MIARY | SBL48B-CR528-230VAC |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| NAPIĘCIE ZASILANIA | [VAC] | 230 |
| POBÓR MOCY | [W] | 10 |
| ŚWIATŁOŚĆ | [lm] | 528 |
| ŻYWOTNOŚĆ ŚWIECENIA | [h] | ok. 30 000 |
| CZAS REGULACJI WŁĄCZENIA LAMPY | [s] | OD 10sek DO 10min |
| TRYB DZIAŁANIA | | Dzień lub Noc |
| KĄT OBSERWACJI CZUJKI RUCHU | | 180° |
| ZASIĘG CZUJKI RUCHU | mb | ok. 10 |
| STOPIEŃ OCHRONY | | IP 44 |
| BARWA ŚWIATŁA | [K] | Biała Zimna /6000K/ |

TYP: SBL48B-CR768-230VAC



| PARAMETR | JEDNOSTKA MIARY | SBL48B-CR768-230VAC |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| NAPIĘCIE ZASILANIA | [VAC] | 230 |
| POBÓR MOCY | [W] | 10 |
| ŚWIATŁOŚĆ | [lm] | 768 |
| ŻYWOTNOŚĆ ŚWIECENIA | [h] | ok. 30 000 |
| CZAS REGULACJI WŁĄCZENIA LAMPY | [s] | OD 10sek DO 10min |
| TRYB DZIAŁANIA | | Dzień lub Noc |
| KĄT OBSERWACJI CZUJKI RUCHU | | 180° |
| ZASIĘG CZUJKI RUCHU | mb | ok. 10 |
| STOPIEŃ OCHRONY | | IP 44 |
| BARWA ŚWIATŁA | [K] | Biała Zimna /6000K/ |

TYP: SBL48B-200-230VAC



| PARAMETR | JEDNOSTKA MIARY | SBL48B-200-230VAC |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| NAPIĘCIE ZASILANIA | [VAC] | 230 |
| POBÓR MOCY | [W] | 4 |
| ŚWIATŁOŚĆ | [lm] | 200 |
| ŻYWOTNOŚĆ ŚWIECENIA | [h] | ok. 30 000 |
| WAGA | [kg] | 0,85 |
| STOPIEŃ OCHRONY | | IP 44 |
| BARWA ŚWIATŁA | [K] | Biała Zimna /6000K/ |

TYP: SBL48B-528-230VAC



| PARAMETR | JEDNOSTKA MIARY | SBL48B-528-230VAC |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| NAPIĘCIE ZASILANIA | [VAC] | 230 |
| POBÓR MOCY | [W] | 8 |
| ŚWIATŁOŚĆ | [lm] | 528 |
| ŻYWOTNOŚĆ ŚWIECENIA | [h] | ok. 30 000 |
| WAGA | [kg] | 0,85 |
| STOPIEŃ OCHRONY | | IP 44 |
| BARWA ŚWIATŁA | [K] | Biała Zimna /6000K/ |

TYP: SBL48B-768-230VAC



| PARAMETR | JEDNOSTKA MIARY | SBL48B-768-230VAC |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| NAPIĘCIE ZASILANIA | [VAC] | 230 |
| POBÓR MOCY | [W] | 10 |
| ŚWIATŁOŚĆ | [lm] | 768 |
| ŻYWOTNOŚĆ ŚWIECENIA | [h] | ok. 30 000 |
| WAGA | [kg] | 0,85 |
| STOPIEŃ OCHRONY | | IP 44 |
| BARWA ŚWIATŁA | [K] | Biała Zimna /6000K/ |